

2024/03/01

お客様各位

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社
インダストリアルオートメーション事業部
バイスプレジデント 角田 裕也**GP4000 シリーズ エントリーモデル (GP-4401WW 除く)、GP4000 シリーズ スタンダードモデル GP-4201T 販売終了についてのご案内**

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。

この度、表記製品の販売終了をご案内いたします。

つきましては、大変お手数をおかけいたしますが、下記内容をご確認いただけますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

(1) 本体

製品名	型式	製品内容	代替推奨機種
GP-4201TW	PFXGP4201TADW	3.5 型 320 x 240 ドット、65,536 色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-422/485×1、USB Type A ×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W118.5 x H92.5mm	型式：PFXST6200WADE 製品内容：4 型ワイド 480 x 272 ドット、1,600 万色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C/422/485×1、Ethernet×1、USB Type A×1、USB micro B×1、DC24V、パネルカット寸法 W118.5 x H92.5mm
GP-4201T	PFXGP4201TAD	3.5 型 320 x 240 ドット、65,536 色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C/422/485×1、Ethernet×1、USB Type A ×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W118.5 x H92.5mm	
GP-4301TW	PFXGP4301TADW	5.7 型 320 x 240 ドット、65,536 色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-422/485×1、Ethernet×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm	型式：PFXST6300TADE 製品内容：5.7 型 640 x 480 ドット、262,144 色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-422/485×1、Ethernet×1、USB Type A×1、USB micro B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm

GP-4501TW	PFXGP4501TADW	10.4 型 640 x 480 ドット、65,536 色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-422/485×1、Ethernet×1、SD カードスロット x 1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm	型式：PFXST6500TADE 10.4 型 800 x 600 ドット、1,600 万色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-422/485×1、Ethernet×1、SD カードスロット x 1、USB Type A×1、USB micro B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm
------------------	----------------------	---	--

(2)オプション品/メンテナンス品

製品名	型式	製品内容	代替推奨機種
3.5 型用耐環境カバー	PFXZCBOP41	耐環境カバー (1 枚入り)	-
3.5 型用防滴ガスケット	PFXZCBWG41	GP 組込盤取り付け部から水滴などの侵入を防ぐパッキン (1 個入り)	-

2. スケジュール

製品名	最終受注日*1	最終出荷予定日	修理保守対応期間*2
本体	2024/09/02	2024/12/02	2031/12/02
オプション品/メンテナンス品	2024/09/02	2024/12/02	-

*1 最終受注日の 17 時受注分まで(すべての発注形態が対象)上記期間内でも在庫が無くなり次第、販売終了となります。

*2 上記期間内でも部品の入手困難等により早期修理終了となることがあります。

3. 販促ツール

販促ツール	公開予定日	URL
販売終了情報	2024/03/01	https://www.proface.com/ja/product/discon/top
置き換え BOOK	公開済	https://www.proface.co.jp/otasuke/replace_search/contents_replace.html

4. その他注意事項

(1) 代替推奨機種の注意点

- 代替推奨機種への置き換えには GP-Pro EX V4.09.400 以降が必要となります。
- USB Type A to A ケーブルを使用し USB Type A ポートからの画面転送はできません。画面転送は USB Type A (パソコン側) -USB micro B (HMI 側) の構成になります。
- 画面データを転送する際は、HMI を 24V 電源に接続し使用してください。USB 電源供給はサポートしていませんので、使用しないようにしてください。

以上